

AK-UCU600 - Камерный канал

AK-UCU600

Камерный канал (CCU) AK-UCU600 поддерживает передачу видеосигналов 4K/HD по оптоволоконному кабелю на большое расстояние, без сжатия.



KEY FEATURES

- Содержит двойную систему UHD 12G-SDI, а также поддерживает четырехпроводную линию 3G-SDI и двойное переключение отсчетов.
- Видеосигналы можно передавать без сжатия по оптоволоконному кабелю на расстояние приблиз. 2000 м (между камерой и CCU)
- Поддерживается выход TICO over SDI (Передача сигналов 4K по 3G-SDI), то есть сигнал 4K может передаваться по обычному кабелю 3G-SDI.
- Поддерживается одновременная выдача сигналов HDR/SDR, а также одновременная выдача сигналов HDR-BT2020/B709
- Поддерживается потоковая передача по IP (100 Base-T)

Последнее обновление

Камерный канал (CCU) АК-UCU600 поддерживает передачу видеосигналов 4K/HD по оптоволоконному кабелю на большое расстояние, без сжатия. Панели дистанционного управления (ROP) АК-HRP1000GJ/1005GJ оснащены четким цветным ЖК-дисплеем, обеспечивающим прекрасную разборчивость и малое время отклика. Система с использованием этих панелей позволяет получать высокое качество видеоизображения при очень удобном управлении. В тех случаях, когда питание подается на камеру с блока камерного канала, сигнал можно передавать на значительное расстояние, приблизительно до 2000 м (расстояние между камерой и CCU). Расстояние может быть увеличено до 10 000 м при использовании местного источника питания на камере и обычного одномодового оптоволоконного кабеля. Для передачи сигналов между CCU и ROP (в дополнение к выделенной последовательной линии) также поддерживается IP-соединение с использованием кабеля ЛВС.

SPECIFICATIONS

URL: <https://business.panasonic.ru/professional-camera/AK-UCU600>

CONTACT

Web: <https://business.panasonic.ru/professional-camera/contact-us>